

KX-UT123

Terminal SIP estándar

Perfecto para todo tipo de oficinas domésticas o empresas, recepciones y habitaciones de hotel

Dispositivo con audio HD de máxima calidad

Teléfono con altavoz full dúplex

Dos puertos Ethernet 10/100 (conexión para PC)

Pantalla retroiluminada PoE y compatibilidad con XML

Certificado para sistemas Asterisk y Broadsoft Broadworks



Teléfono SIP estándar con dos puertos y gran pantalla alfanumérica

Características

LCD	3-line graphical LCD
------------	----------------------

Headset Port	Yes (2.5mm audio jack)
---------------------	------------------------

Electronics Hook Switch	N
--------------------------------	---

PoE	Y
------------	---

Operation Keys

Soft Keys	4.0
------------------	-----

Indication

LED: FF-key	Yes (Green/Red)
--------------------	-----------------

Line

SIP Registrations	Up to 2
--------------------------	---------

Audio Volume

Auricular	8 levels
------------------	----------

Auricular	8 levels
------------------	----------

Speaker phone	8 levels
----------------------	----------

Timbre	6 levels + Off
---------------	----------------

LCD

Contraste	6 levels
------------------	----------

Backlight LCD Display	On/Auto/Off
------------------------------	-------------

Tones

Ring tones	32.0
-------------------	------

Phone books

Items/Numbers	500 items x 5 numbers
----------------------	-----------------------

Power Specifications

Alimentación	PoE/Optional KX-A239 Mains Adapter
---------------------	------------------------------------

Language Support

Nombre corto del modelo	KX-UT123
--------------------------------	----------

Nombre del modelo	Standard SIP terminal
--------------------------	-----------------------
